



## Extrusora de 3 capas

Extrusora 3 capas, ancho de manga de 800mm hasta 3000mm; puede pedir IBC, tracción giratoria, control de tensión automático, bobinadora automática.

### Especificaciones Técnicas

Modelo	SJ55-1300	SJ60-1500	SJ65-1800	SJ-2300	SJ-3200
Ancho (mm)	1200	1400	1700	2100	3000
Capas	3	3	3	3	3
Espesor (mm)	0.03-0.15	0.03-0.15	0.03-0.15	0.03-0.15	0.03-0.15
Producción	120kg/hora	150kg/hora	180kg/hora	240kg/hora	300kg/hora
Material	LLDPE, LDPE, EVA				
Tornillo	φ 55x3	φ 60x3	φ 65x3	φ 70x3	φ 75x3
Relación	30:1	30:1	30:1	30:1	30:1
Velocidad tornillo	120	120	120	120	120
Motores	22x3kw	30x3kw	37x3kw	45x3kw	55x3kw
Dimensiones	1x6x9m	1x6x9.5m	1.1x7x10m	1.2x7x11m	1.3x7x12m

## Extrusora de 2 capas

Modelo	SJ45-1000	SJ50-1200	SJ55-1500	SJ60-2000	SJ65-2500	SJ75-3000
Diámetro de Tornillo	45mm*2	50mm*2	55mm*2	60mm*2	65mm*2	75mm*2
Relación tornillo	1:30					
Motor principal	11kw x 2	15kw x 2	30kw x 2	45kw x 2	55kw x 2	75kw x 2
Capacidad	75kg/hora	100kg/hora	180kg/hora	200kg/hora	250kg/hora	300kg/hora
Ancho de manga	1000mm	1200mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
Espesor de película	0.01-0.15mm	0.01-0.15mm	0.01-0.15mm	0.01-0.15mm	0.01-0.15mm	0.01-0.15mm
Potencia total	42kw	53kw	65kw	110kw	140kw	170kw
Peso	3500kg	4500kg	5200kg	7600kg	9900kg	12600kg
Altura	4600mm	5000mm	6000mm	8000mm	9600mm	11000mm